

## **DRAHTÖSENGLIEDERGURTE**

Anfrage

Bitte tragen Sie Ihre benötigten Maße ein:	
Gurtbreite in mm A:	Drahtösenstärke [Ø] C Lamellenreihe F  ◆ Hier 2-fache Lamellen  Untergeschweißter
Querstabteilung in mm B:	Draht [Ø] E
Drahtösenstärke in mm C:	Querstabstärke [Ø] <b>G</b>
Spaltweite in mm D:	Teilung <b>B</b>
Untergeschweißter Draht in mm E:	Spaltweite D
Lamellen F:	1 1
Querstabstärke in mm G:	
Material:	
Länge in m:	
Anwendung des Gurtes	Gurtbreite A
Normalspalt Ein Draht Zwei Drähte	Drei Drähte Ringe Distanzhülsen Federn
Spezifikationen:	
Hohlbolzenkette	25,40 mm
Mitte-Mitte-Kette in mm:	50,80 mm
Sondermaße auf Anfrage	
Mitnehmer	
Mitnehmeranzahl:	
Abstand in Laufrichtung:	gerade
Position im Gurt:	
Sonstiges:	
Breite X Höhe X Stärke in mm: x x	gebogen

WIRE BELT	ONLINE	SEITE
GERMANY	WIREBELT.DE	02 VON 02

## wire belt.

## **DRAHTÖSENGLIEDERGURTE**

Anfrage

Rinnenkante:		
Anzahl der Rinnenkanten:		
Abstand in Laufrichtung:		
Anzahl quer zur Laufrichtung:		
	Breite X Höhe X Stärke in mm: x x	
Blöcke:		
Anzahl:		
Material:		
Abstand in Laufrichtung:		
Anzahl quer zur Laufrichtung:		
Breite X Höhe X Stärke in mm: x x		
Kontaktaufnahme  Bitte nehmen Sie telefonischen Kontakt mit mir auf – <a href="https://wirebelt.de/datenschutz/">https://wirebelt.de/datenschutz/</a>		
Firma*:	E-Mail*:	
Name*:	Bemerkung:	
Straße*:		
PLZ / Ort*:		
Telefon*:	Pflichtfelder*	